

AQUAZAN

POTOPNA DRENAŽNA PUMPA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Tehnički podatci

- Maksimalna temperatura tekućine 40°C
- Jednofazni motor 230 Volti-50Hz
- Trofazni motor 230/400 Volti-50Hz
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: klasa F
- Maksimalna dubina 10m
- Prekidač sa plovkom na verziji s jednofaznim motorom

Materijali izrade

- Brizgaljka: ljevano željezo FC 200
- Kućište motora: nehrđajući čelik AISI 304
- Rotor i rešetke: nehrđajući čelik AISI 304
- Mehanička brtva: dvostruko uljno podmazivanje EKK BURGMAN, karbon-keramika
- Osovina motora: nehrđajući čelik AISI 410

Upotreba

- Kišnica
- Lagano onečišćena voda
- Zalijevanje prikupljenom vodom

Litara u minuti	100	133	200	300	400	500	600	Visina
MODEL								
AQUAZAN 50m	7,5	6	5	1	-	-	-	m
AQUAZAN 100m	10	7	7,5	5	3	-	-	m
AQUAZAN 150m	12,5	12	11	10	7	5	3	m
AQUAZAN 200m	12	13	12	11	9	7	3	m
AQUAZAN 200t	14	13	12	11	9	7	4	m