

AQUAPIU

POTOPNA VRTLOŽNA PUMPA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA PRLJAVU VODU

Tehnički podatci

- Maksimalna temperatura tekućine 40°C
- Jednofazni motor 230 Volti-50Hz
- Trofazni motor 230/400 Volti-50Hz
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: klasa F
- Maksimalna dubina 20m
- Prekidač sa plovkom na verziji s jednofaznim motorom

Materijali izrade

- Brizgaljka: nehrđajući čelik AISI 304
- Kućište motora: nehrđajući čelik AISI 304
- Rotor i rešetke: nehrđajući čelik AISI 304
- Mehanička brtva: dvostruko uljno podmazivanje, karbon-keramika
- Osovina motora: nehrđajući čelik AISI 430

Upotreba

- Prljava voda
- Otpadne vode
- Kišnica
- Zamuljene vode

MODEL	SNAGA Ks	SNAGA kW	AMPERA 230V	AMPERA 400V
AQUAPIU 75m	0,75	0,6	4,3	-
AQUAPIU 100m	1	0,8	4,8	-
AQUAPIU 150m	1,5	1,1	7,5	-
AQUAPIU 200m	2	1,5	8,5	-
AQUAPIU 200t	2	1,5	-	3,8
AQUAPIU 300t	3	2,2	-	7

Litara u minuti	100	200	300	400	500	700	Visina
MODEL							m
AQUAPIU 75m	6,6	4,5	1,8				m
AQUAPIU 100m	8	5,3	2,5				m
AQUAPIU 150m	11	8,5	5				m
AQUAPIU 200m	12	10	8	5,5			m
AQUAPIU 200t	12	10	8	5,5			m
AQUAPIU 300t	14	12	10,5	9	7	3	m

