



AQUAFLU

POTOPNA DRENAŽNA PUMPA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Tehnički podatci

- Maksimalna temperatura tekućine 40°C
- Jednofazni motor 230 Volti-50Hz
- Trofazni motor 230/400 Volti-50Hz
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: klasa F
- Maksimalna dubina 20m
- Prekidač sa plovkom na verziji s jednofaznim motorom

Materijali izrade

- Brizgaljka: nehrđajući čelik AISI 304
- Kućište motora: nehrđajući čelik AISI 304
- Rotor i rešetke: nehrđajući čelik AISI 304
- Mehanička brtva: dvostruko uljno podmazivanje, karbon-keramika
- Osovina motora: nehrđajući čelik AISI 430

Upotreba

- Kišnica
- Lagano onečišćena voda
- Zalijevanje prikupljenom vodom

MODEL	SNAGA Ks	SNAGA Kw	AMPERA 230V	AMPERA 400V
AQUAFLU 50m	0,5	0,4	2,5	-
AQUAFLU 75m	0,75	0,6	4	-
AQUAFLU 100m	1	0,8	4	-
AQUAFLU 110m	1	0,8	4	-
AQUAFLU 150m	1,5	1,1	7,5	-
AQUAFLU 200m	2	1,5	8,5	-
AQUAFLU 200g	2	1,5	-	3,8
AQUAFLU 300t	3	2,2	-	7

Litara u minuti	100	133	200	300	400	500	700	900	Visina
MODEL									
AQUAFLU 50m	5,5	1,5							m
AQUAFLU 75m	9,5	7,5	4						m
AQUAFLU 100m	11	10	8	5					m
AQUAFLU 110m	15	13,5	10						m
AQUAFLU 150m	11,3	10,8	9,6	8	6,5	5			m
AQUAFLU 200m	13,5	13	12	10	8	6			m
AQUAFLU 200g	13,5	13	12	10	8	6			m
AQUAFLU 300t	16,5	16	15	13,8	12,6	11,5	8	2,5	m

